

### **Verlegeempfehlung:**

#### **Rohrhalter:**

Im Normalfall sollte der Abstand zwischen den einzelnen Rohrhaltern nicht mehr als 80 cm betragen.

In schneereichen Regionen sollte ein maximaler Abstand von ca. 40 cm gewählt werden.

Der Rohrhalter wird bereits auf dem Spezialprofil vormontiert geliefert. Bauseits wird dann das Spezialprofil mit Rohrhalter durch zwei V2A - Spannschrauben M8 mit Mutter und Federing an dem Falz verklemmt.

#### **Eisstopper:**








In jeder Schare sollten mindestens zwei Eisstopper angeordnet werden.

#### **Schutzkappen:**

In blanker Ausführung werden unsere Eisstopper mit PVC - Flachkappen geliefert. Natürlich können Sie die PVC - Flachkappen auch optional für beschichtete Eisstopper erhalten.

Die PVC - Flachkappen vermeiden Kontakt- und Reibungskorrosion zwischen Eisstopper und Dachprofil.

# Dachreling / Einrohr - System auf "Fischer Kliptec 400"

| Art. Nr. / Darstellung  | Bezeichnung  | Einsatzgebiet  | Preis € |
|---|--|--|---------|
| <b>SP08401</b><br>   | Alu-Spezialprofil<br>Länge 84 mm<br>blank oder pulverbe-<br>schichtet nach RAL<br>Die Lieferung erfolgt mit<br>bereits vormontierten V2A -<br>Spanschrauben M8 | in Verbindung mit<br>Einrohrhalter<br>auf "Fischer Kliptec 400"  |         |
| <b>ERH0001</b><br>   | Alu-Einrohrhalter<br>blank oder pulverbe-<br>schichtet nach RAL  | auf allen Profilblechen,<br>und mit entspr. Zusatz-<br>profilen auf Stehfalzdach,<br>"BEMO-ROOF", "KAL-ZIP"<br>und "Fischer Kliptec 400"                               |         |
| <b>RR32201</b><br>  | Alu-Rundrohr 32/2 mm<br>Länge 3000 mm<br>blank bzw. pulver-<br>beschichtet nach RAL  | alle Systeme   |         |
| <b>RV11501</b><br> | Alu-Rohrverbinder<br>Länge 115 mm  | um mehrere<br>Alu-Rundrohre 32/2<br>miteinander zu verbinden   |         |
| <b>ESL4801</b><br> | Alu-Eisstopper lang<br>48 mm breit<br>blank bzw. pulver-<br>beschichtet nach RAL   | in Verbindung mit Doppel-<br>rohrhalter auf Trapezprofil-<br>und Stehfalzdächern sowie<br>mit Einrohrhalter auf<br>"BEMO-ROOF", "KAL-ZIP"<br>und "Fischer Kliptec 400" |         |
| <b>FKP5001</b><br> | PVC-Flachkappe<br>50 mm hoch<br>Farbe: Schwarz<br>(bei entsprechender Menge<br>auf Wunsch auch in<br>anderen Farben)   | passend für<br>Eisstopper lang<br>(Artikel - Nr. ESL4801)  |         |
| <b>VST3201</b><br> | Verschlussstopfen<br>Farbe: Schwarz  | passend für<br>Alu Rundrohr 32/2<br>(Artikel - Nr. RR32201)  |         |